

防锈剂 RP-895H

产品简介：

防锈剂 RP-895H 是无色-淡黄色透明的水溶性有机防锈剂。适用于钢铁、球磨铸铁等黑色金属加工及铜和铜合金的工序间防锈。适合喷淋、浸渍或超声等多种处理方法。

该产品成膜均匀，无大片水痕残留。经过防锈剂 RP-895H 处理过的工件表面，会形成一层均匀的、极薄的有机保护膜，隔绝空气、水份与金属表面的接触，处理后的工件可直接进行下一道工序的加工。该产品有极好的耐硬水性，槽液清澈透明，有更长的使用寿命。

一般而言，经过防锈剂 RP-895H 处理的工件，在合适的存放条件下，以铸铁件为例，夏季的防锈期可以达到一个月；其他季节的防锈期可以达到一到六个月。

用途及特点：

- 1.适用于金属加工中工序间防锈和组装、涂装前的防锈。
- 2.和防锈油不同，干燥后可生成极薄的干燥的防锈皮膜，不影响下道各种加工工序，可直接用于机械加工、焊接、组装等工作。
- 3.本产品水溶性好，容易配制和调整槽液。
- 4.本产品可用于黑色金属、铜及合金，不腐蚀、不变色，防锈期长。
- 5.具有良好的耐硬水性。

产品规格及使用方法：

外观(原液)	PH (原液)	PH (工作液)	使用浓度
透明液体	9.5-10.5	9.5-10.5	1%-3%

补充和调整：(1000kg)

一般而言，防锈剂 RP-895H 不需要特别采用滴定等检测维护，随着处理工件数量及时间的增长，防锈效果会下降。此时，只需要按照使用浓度比例适当添加即可。

注意事项:

本产品为碱性液体，所以一旦溅到皮肤上，请立即用清水冲洗；如果溅进眼睛里，立即用大量水冲洗，严重时请及时去看医生。

废水处理:

防锈剂 RP-895H 不含任何违反国家环保法规所禁止的原料或重金属成分，具体信息请参照我公司提供的 MSDS 或依据当地环保法规执行。

包装规格:

本品为 25 公斤塑料桶包装或 200 公斤塑料桶包装。