

聚醚消泡剂 AF-3210

产品特性:

AF-3210 是一种非硅类消泡剂, 在水中极易分散, 使用方便。在很宽的温度范围内具有快速的消泡效力和抑泡功能, 特别设计的分子结构使本品具有优异的消泡持续性, 特别适用于造纸、不饱和聚酯、高分子聚合物、废水处理等领域。

典型物性:

外观: 无色透明液体
固含量: 100%
离子性: 非离子
水溶性: 分散于水
粘度: 200-1000 mPa·s (25°C)

优点:

- ✚ 具有优异的动态消泡和抑泡能力;
- ✚ 适合于聚合物的高温体系;
- ✚ 分散性好, 可避免油斑等问题现象困扰;
- ✚ 添加量小, 易于配方组合及稳定性;
- ✚ 对后续工艺无不良影响。

用途:

高分子聚合物工业
垃圾渗滤液处理
造纸工程
电镀及废水处理

用法与用量:

- 将AF-3210直接加入到起泡体系, 保证其均匀分散。
- 对于化工清洗工序, 应预先将消泡剂加入体系中, 以发挥消泡剂洗涤过程优良的控泡性能。
- 根据不同起泡体系的起泡介质、温度及搅拌等因素, 以 100ppm 为单位, 选择较为经济的用量, 一般而言, 100-1000ppm 的用量可保证理想的消泡效果。

包装和储运:

25kg/200kg 塑料桶包装。

备 注:

无霜冻、40℃以下，保质期为 9 个月。储存过程中出现的分层不影响使用效率，可放心使用。