

防锈剂 RP – 899

产品简介:

防锈剂 RP – 899 是无色透明的水溶性有机防锈剂，经防锈处理后的工件表面，会形成一层极薄的有机保护膜，残留少，可直接进行下一道工序的加工。适用于钢铁、球磨铸铁、不锈钢等工件的工序间防锈。

该产品耐硬水，泡沫低，具有良好的稳定性，适合喷淋、浸渍或超声等多种处理方法。

用途及特点:

- 1.本产品防锈性优异，适用于金属加工中工序间防锈和组装、涂装前的防锈。
- 2.和防锈油不同，干燥后可生成极薄的有机防锈膜，不影响后续的各种加工工序，可直接用于机械加工、焊接、组装等工作。
- 3.本产品具有良好的耐硬水性，残留少，不影响工件外观和表面。

产品规格及参数:

外观	pH (5%浓度)	使用浓度
无色透明液体	10-11	1%-5%

补充和调整: (1000kg)

一般而言，防锈剂 RP – 899 需要通过检测 pH 值进行维护，随着处理工件数量的增多，防锈效果会下降。此时，只需要按照使用浓度比例适当添加即可。

注意事项:

本产品为碱性液体，所以一旦溅到皮肤上，请立即用清水冲洗；如果溅进眼睛里，立即用大量水冲洗，严重时请及时去看医生。

废水处理:

防锈剂 RP – 899 不含任何违反国家环保法规所禁止的原料或重金属成分，具体信息请参照我公司提供的 MSDS 或依据当地环保法规执行。